

## 2.0 - Nadbudowy dodatkowe włazu rewizyjnego dla zbiorników poprzedniej generacji



nadb. śred. 0,6m  
(h=0,5m)

nadb. śred. 0,6m  
(h=0,3m)

osadnik 2m3, ST-4



osadnik 3m3



reaktory ZBS i ZBB (dwupłaszczowe)



dostępne są również uszczelki przeznaczone do nadbudów dodatkowych włazów rewizyjnych



zbiorniki bezodpływowe (dwupłaszczowe)

## 2.0 - Nadbudowy dodatkowe wężu rewizyjnego dla nowych typów zbiorników (NF)



nadb. śred. 0,6m NF  
(h=0,8m)

nadb. śred. 0,6m NF  
(h=0,5m)

nadb. śred. 0,6m NF  
(h=0,3m)

nadb. śred. 0,8m NF  
(h=0,5m)

nadb. śred. 0,8m NF  
(h=0,3m)

2,5m<sup>3</sup> NF i 3,5m<sup>3</sup> NF jako:  
osadnik lub szambo albo  
zbiornik na wodę deszczową



zbiornik na wodę deszczową  
lub szambo 5m<sup>3</sup>



zbiornik na wodę deszczową  
lub szambo 9m<sup>3</sup>



reaktory ZBS-4C NF  
lub ZBS-4C/KP NF



reaktory ZBS-6C NF  
lub ZBS-6C/KP NF

